

Zestawienie drzwi – PODZIAŁY STOLARKI									
Dwuskrzydłowe asymetryczne D1AluEi60	Drzwi pojedyncze przesuwne dzielone DS	Dwuskrzydłowe asymetryczne D1Alu3Ei60	Jednoskrzydłowe pływowe D2Ei60	Jednoskrzydłowe pływowe D3Ei60	Jednoskrzydłowe pływowe D4	Dwuskrzydłowe aluminiowe do zestawów D3AluEi30	Jednoskrzydłowe pływowe D3	Jednoskrzydłowe pływowe D1	Styl Symbol Schemat
110(40) x 200 200 150 DWUSKRZYLÓWE ASYMETRYCZNE	120 x 200 200 120 DRZWI POJEDYNCZE, ALUMINIOWE, PRZESUWNE Z KONSTRUKCYJNYM PODZIAŁEM: GÓRA SZKŁO BEZPIECZNE, DÓŁ PŁYTA.	110(25) x 200 200 135 DWUSKRZYLÓWE ASYMETRYCZNE	100 x 200 200 100 DRZWI JEDNOSKRZYLÓWE PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ STAŁOWĄ, OCYNKOWANĄ, MALOWANĄ PROSZKOWO	90 x 200 200 90 DRZWI JEDNOSKRZYLÓWE PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ STAŁOWĄ, OCYNKOWANĄ, MALOWANĄ PROSZKOWO	120 x 200 200 120 DRZWI JEDNOSKRZYLÓWE PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ STAŁOWĄ, OCYNKOWANĄ, MALOWANĄ PROSZKOWO	PR 90 x 200 200 180 DWUSKRZYLÓWE ALUMINIOWE DO ZESTAWÓW	90 x 200 200 90 DRZWI JEDNOSKRZYLÓWE PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ STAŁOWĄ, OCYNKOWANĄ, MALOWANĄ PROSZKOWO	110 x 200 200 110 DRZWI JEDNOSKRZYLÓWE PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ STAŁOWĄ, OCYNKOWANĄ, MALOWANĄ PROSZKOWO	Wielkość drzwi – światło SxH Wysokość światła przejścia Szerokość światła przejścia Opis
SKRZYDŁO SYSTEMOWE, PŁASKIE, PRZESZKLENIE SZYBA BEZPIECZNA	SKRZYDŁO PŁASKIE, DZIELONE	SKRZYDŁO SYSTEMOWE, PŁASKIE, PRZESZKLENIE SZYBA BEZPIECZNA	SKRZYDŁO PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MIKROWCZEPY, WYPEŁNIENIE PŁYGIN – PLASTER MODU LUB PŁYTA WÓROWA KANAŁOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF	SKRZYDŁO PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MIKROWCZEPY, WYPEŁNIENIE PŁYGIN – PLASTER MODU LUB PŁYTA WÓROWA KANAŁOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF	SKRZYDŁO PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MIKROWCZEPY, WYPEŁNIENIE PŁYGIN – PLASTER MODU LUB PŁYTA WÓROWA KANAŁOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF	SKRZYDŁO PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MIKROWCZEPY, WYPEŁNIENIE PŁYGIN – PLASTER MODU LUB PŁYTA WÓROWA KANAŁOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF	SKRZYDŁO PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MIKROWCZEPY, WYPEŁNIENIE PŁYGIN – PLASTER MODU LUB PŁYTA WÓROWA KANAŁOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF	SKRZYDŁO PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MIKROWCZEPY, WYPEŁNIENIE PŁYGIN – PLASTER MODU LUB PŁYTA WÓROWA KANAŁOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF	Skrzydło
OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, W KOLORZE DRZWI, TRZY ZAWIASY	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, W KOLORZE DRZWI, TRZY ZAWIASY	OŚCIEŻNICA STAŁOWA, OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO, TRZY ZAWIASY	OŚCIEŻNICA STAŁOWA, OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO, TRZY ZAWIASY	OŚCIEŻNICA STAŁOWA, OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO, TRZY ZAWIASY	OŚCIEŻNICA STAŁOWA, OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO, TRZY ZAWIASY	OŚCIEŻNICA STAŁOWA, OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO, TRZY ZAWIASY	OŚCIEŻNICA STAŁOWA, OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO, TRZY ZAWIASY	Rama ościeżnicy
SYSTEMOWE W KOL. NAT. ALUMINIUM	BEZDŁOTKOWA AKTYWACJA DRZWI – OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW ZBŁUŻENIOWYCH, BEZDŁOTKOWYCH.	SYSTEMOWE W KOL. NAT. ALUMINIUM	STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA W KOL. NAT. ALUMINIUM	STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA W KOL. NAT. ALUMINIUM	STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA W KOL. NAT. ALUMINIUM	–	STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA W KOL. NAT. ALUMINIUM	STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA W KOL. NAT. ALUMINIUM	Okucia
BIAŁY BIAŁY SZYBA BEZPIECZNA	BIAŁY BIAŁY	BIAŁY BIAŁY SZYBA BEZPIECZNA	CIEMNO–SZARY RAL 7047 JASNO–SZARY	CIEMNO–SZARY RAL 7047 JASNO–SZARY	CIEMNO–SZARY RAL 7047 JASNO–SZARY	BIAŁE BIAŁE	CIEMNO–SZARY RAL 7047 JASNO–SZARY	CIEMNO–SZARY RAL 7047 JASNO–SZARY	Kol. ościeżnicy Kol. skrzydła
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35 dB Ei60	35 dB SSP	35 dB Ei60	35 dB Ei60	35 dB Ei30	35 dB Ei30	35 dB	35 dB	35 dB	Wsp. przenikania ciepła Izol. akustyczna
DRZWI OZNACZONE NA RYSUNKACH WYPOSAŻYC W K – KRATKĘ WENTYLACYJNĄ/ PODOCIECIE, S – SAMOZAMYKACZ, KD – KONTROLĘ DOSTĘPU	–	DRZWI OZNACZONE NA RYSUNKACH WYPOSAŻYC W K – KRATKĘ WENTYLACYJNĄ/ PODOCIECIE, S – SAMOZAMYKACZ, KD – KONTROLĘ DOSTĘPU	DRZWI OZNACZONE NA RYSUNKACH WYPOSAŻYC W K – KRATKĘ WENTYLACYJNĄ/ PODOCIECIE, S – SAMOZAMYKACZ, KD – KONTROLĘ DOSTĘPU	DRZWI OZNACZONE NA RYSUNKACH WYPOSAŻYC W K – KRATKĘ WENTYLACYJNĄ/ PODOCIECIE, S – SAMOZAMYKACZ, KD – KONTROLĘ DOSTĘPU	DRZWI OZNACZONE NA RYSUNKACH WYPOSAŻYC W K – KRATKĘ WENTYLACYJNĄ/ PODOCIECIE, S – SAMOZAMYKACZ, KD – KONTROLĘ DOSTĘPU	–	DRZWI OZNACZONE NA RYSUNKACH WYPOSAŻYC W K – KRATKĘ WENTYLACYJNĄ/ PODOCIECIE, S – SAMOZAMYKACZ, KD – KONTROLĘ DOSTĘPU	DRZWI OZNACZONE NA RYSUNKACH WYPOSAŻYC W K – KRATKĘ WENTYLACYJNĄ/ PODOCIECIE, S – SAMOZAMYKACZ, KD – KONTROLĘ DOSTĘPU	Uwagi
1	6	1	1	1	4	1	17	4	Ilość
Zestawienie drzwi – PODZIAŁY STOLARKI									
Dwuskrzydłowe asymetryczne D1AluD		Dwuskrzydłowe alu D4AluEi60	Dwuskrzydłowe asymetryczne D1Alu1	Dwuskrzydłowe aluminiowe do zestawów D1Alu4Ei60	Styl Symbol Schemat				
110(60) x 200 200 170 DWUSKRZYLÓWE ASYMETRYCZNE		120 x 200 200 120 DRZWI JEDNOSKRZYLÓWE ALUMINIOWE PRZESZKŁONE	110(30) x 200 200 140 DWUSKRZYLÓWE ASYMETRYCZNE	PR 110 x 200 200 220 DWUSKRZYLÓWE ALUMINIOWE DO ZESTAWÓW	Wielkość drzwi – światło SxH Wysokość światła przejścia Szerokość światła przejścia Opis				
SKRZYDŁO SYSTEMOWE, PŁASKIE, PRZESZKLENIE SZYBA BEZPIECZNA		SKRZYDŁO PŁASKIE, SYSTEMOWE, PRZESZKŁONE	SKRZYDŁO SYSTEMOWE, PŁASKIE, PRZESZKLENIE SZYBA BEZPIECZNA		Skrzydło				
OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, W KOLORZE DRZWI, TRZY ZAWIASY		OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA W KOLORZE DRZWI, TRZY ZAWIASY	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, W KOLORZE DRZWI, TRZY ZAWIASY		Rama ościeżnicy				
SYSTEMOWE W KOL. NAT. ALUMINIUM		STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDDEM PODSIŁWNIW W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO–SCHULTE	SYSTEMOWE W KOL. NAT. ALUMINIUM	–	Okucia				
BIAŁY BIAŁY SZYBA BEZPIECZNA		BIAŁY BIAŁY	BIAŁY BIAŁY	BIAŁE BIAŁE	Kol. ościeżnicy Kol. skrzydła				
–		–	–	–	Szklenie				
35 dB Ei60		35 dB Ei60	35 dB Ei60	35 dB	Wsp. przenikania ciepła Izol. akustyczna				
DRZWI OZNACZONE NA RYSUNKACH WYPOSAŻYC W K – KRATKĘ WENTYLACYJNĄ/ PODOCIECIE, S – SAMOZAMYKACZ, KD – KONTROLĘ DOSTĘPU		–	DRZWI OZNACZONE NA RYSUNKACH WYPOSAŻYC W K – KRATKĘ WENTYLACYJNĄ/ PODOCIECIE, S – SAMOZAMYKACZ, KD – KONTROLĘ DOSTĘPU	–	Uwagi				
1		2	1	1	Ilość				

Zestawienie stolarki drzwiowej – szczegółowe – wg pomieszczeń											
Symbol	Styl	Nr Pom.	Nazwa pom.	Odp.Pozarowa	Wymiar drzwi – WxH	Kierunek otw.	Wymiary otworu Szerokość	Wysokość	Kratka	Samozamykacz	Ilość
D1	Jednoskrzydłowe pływowe	15	Komunikacja	---	110 x 200	L	118	208			3
D1	Jednoskrzydłowe pływowe	49	Sala zabiegowa	---	110 x 200	P	118	208			1
D1Alu1	Dwuskrzydłowe asymetryczne	49	Sala zabiegowa	---	110(30) x 200	L	170	208			1
D1Alu3Ei60	Dwuskrzydłowe asymetryczne	15	Komunikacja	Ei60	110(25) x 200	P	165	208			1
D1Alu4Ei60	Dwuskrzydłowe aluminiowe do zestawów	15	Komunikacja	Ei60	PR 110 x 200	L	235	208			1
D1AluD	Dwuskrzydłowe asymetryczne	01	Komunikacja	Ei60	110(60) x 200	L	200	208			1
D1AluEi60	Dwuskrzydłowe asymetryczne	01	Komunikacja	Ei60	110(40) x 200	L	180	208			1
D2Ei60	Jednoskrzydłowe pływowe	13	WC odwiedzących	Ei60	100 x 200	P	108	208			1
D3	Jednoskrzydłowe pływowe	15	Komunikacja	---	90 x 200	L	98	208			1
D3	Jednoskrzydłowe pływowe	12	WC damski	---	90 x 200	L	98	208			1
D3	Jednoskrzydłowe pływowe	28	Łazienka	---	90 x 200	L	98	208			1
D3	Jednoskrzydłowe pływowe	29	Łazienka	---	90 x 200	L	98	208			1
D3	Jednoskrzydłowe pływowe	06	Łazienka	---	90 x 200	L	98	208			1
D3	Jednoskrzydłowe pływowe	03	Łazienka	---	90 x 200	L	98	208			1
D3	Jednoskrzydłowe pływowe	09	Łazienka	---	90 x 200	L	98	208			1
D3	Jednoskrzydłowe pływowe	31	Aneks socjalny	---	90 x 200	P	98	208			1
D3	Jednoskrzydłowe pływowe	14	WC personelu	---	90 x 200	P	98	208			1
D3	Jednoskrzydłowe pływowe	03	Łazienka	---	90 x 200	P	98	208			1
D3	Jednoskrzydłowe pływowe	15	Komunikacja	---	90 x 200	P	98	208			2
D3	Jednoskrzydłowe pływowe	22	Sekretariat	---	90 x 200	P	98	208			3
D3	Jednoskrzydłowe pływowe	06	Łazienka	---	90 x 200	P	98	208			1
D3	Jednoskrzydłowe pływowe	09	Łazienka	---	90 x 200	P	98	208			1
D3AluEi30	Dwuskrzydłowe aluminiowe do zestawów	30	Wywiad i przyj. pacj.	Ei30	PR 90 x 200	L	195	208			1
D3Ei60	Jednoskrzydłowe pływowe	14	WC personelu	Ei60	90 x 200	P	98	208			1
D4	Jednoskrzydłowe pływowe	11	Łazienka oddziałowa damska	---	120 x 200	L	128	208			2
D4	Jednoskrzydłowe pływowe	24	Gabinet oddziałowej	---	120 x 200	L	128	208			1
D4	Jednoskrzydłowe pływowe	15	Komunikacja	---	120 x 200	P	128	208			1
D4AluEi60	Jednoskrzydłowe alu	01	Komunikacja	Ei60	120 x 200	L	150	208			1
D4AluEi60	Jednoskrzydłowe alu	01	Komunikacja	Ei60	120 x 200	P	150	208			1
DS	Drzwi pojedyncze przesuwne dzielone	10	Pokój łóżkowy	SSP	120 x 200	L	130	208			1
DS	Drzwi pojedyncze przesuwne dzielone	07	Pokój łóżkowy	SSP	120 x 200	L	130	208			1
DS	Drzwi pojedyncze przesuwne dzielone	05	Pokój łóżkowy	SSP	120 x 200	P	130	208			1
DS	Drzwi pojedyncze przesuwne dzielone	08	Pokój łóżkowy	SSP	120 x 200	P	130	208			1
DS	Drzwi pojedyncze przesuwne dzielone	02	Pokój łóżkowy	SSP	120 x 200	P	130	208			1
DS	Drzwi pojedyncze przesuwne dzielone	04	Pokój łóżkowy	SSP	120 x 200	P	130	208			1

Zestawienie stolarki drzwiowej – szczegółowe – wg pomieszczeń										
Symbol	Styl	Odp.Pozarowa	Wymiar drzwi – WxH	Kierunek otw.	Wymiary otworu Szerokość	Wysokość	Kratka	Samozamykacz	KD	Ilość
D1	Jednoskrzydłowe pływowe	---	110 x 200	L	118	208				1
D1	Jednoskrzydłowe pływowe	---	110 x 200	L	118	208			KD	2
D1	Jednoskrzydłowe pływowe	---	110 x 200	P	118	208				1
D1Alu1	Dwuskrzydłowe asymetryczne	---	110(30) x 200	L	170	208				1
D1Alu3Ei60	Dwuskrzydłowe asymetryczne	Ei60	110(25) x 200	P	165	208				1
D1Alu4Ei60	Dwuskrzydłowe aluminiowe do zestawów	Ei60	PR 110 x 200	L	235	208				1
D1AluD	Dwuskrzydłowe asymetryczne	Ei60	110(60) x 200	L	200	208				1
D1AluEi60	Dwuskrzydłowe asymetryczne	Ei60	110(40) x 200	L	180	208				1
D2Ei60	Jednoskrzydłowe pływowe	Ei60	100 x 200	P	108	208				1
D3	Jednoskrzydłowe pływowe	---	90 x 200	L	98	208				1
D3	Jednoskrzydłowe pływowe	---	90 x 200	L	98	208				6
D3	Jednoskrzydłowe pływowe	---	90 x 200	P	98	208				5
D3	Jednoskrzydłowe pływowe	---	90 x 200	P	98	208				5
D3AluEi30	Dwuskrzydłowe aluminiowe do zestawów	Ei30	PR 90 x 200	L	195	208				1
D3Ei60	Jednoskrzydłowe pływowe	Ei60	90 x 200	P	98	208				1
D4	Jednoskrzydłowe pływowe	---	120 x 200	L	128	208				2
D4	Jednoskrzydłowe pływowe	---	120 x 200	L	128	208				1
D4AluEi60	Jednoskrzydłowe alu	Ei60	120 x 200	L	150	208				1
D4AluEi60	Jednoskrzydłowe alu	Ei60	120 x 200	P	150	208				1
DS	Drzwi pojedyncze przesuwne dzielone	SSP	120 x 200	L	130	208				2
DS	Drzwi pojedyncze przesuwne dzielone	SSP	120 x 200	P	130	208				4

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Zestawienie stolarki okiennej – II piętro									
Symbol	Numer pom.	Nazwa pom.	Wymiary Szerokość	Wysokość	Ilość	Wsp. przenikania ciepła	Klasa odp.pozarowej	Uwagi	Nowotrzok
O3	15	Komunikacja	90	220	2	0,9 W/m²K	E60	tak	leń.
O4	01	Komunikacja	95	240	2	0,9 W/m²K	E30	tak	leń.
					4				

Zestawienie stolarki okiennej – zbiorcze						
Symbol	Typ okna	Klasa odp.pozarowej	Wymiary Szerokość	Wysokość	Ilość	Wsp. przenikania ciepła
O3	Okno przeciwpożarowe	E60	90	220	2	0,9 W/m²K
O4	Okno przeciwpożarowe	E30	95	240	2	0,9 W/m²K
					4	

UWAGA !!!

Ze względu na wymaganą dużą precyzję, wszystkie zamówen należy realizować dopiero po sporządzeniu obmiar rzeczywistych wielkości otworów na budowie. Zestawien dołączone do projektu należy traktować przede wszystkim jak materiał pomocniczy do wstępnego oszacowania kosztów.

		Sp. z o ul.Karpiu 1 61-619 Poznań
Inwestor: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei ul. Mickiewicza 2 60-834 Poznań		
Adres inwestycji: 60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2		
Temat: Przebudowa Oddziału Ginekologii, Diabetologii, Chorób wewnętrznych, Chirurgii, Toksykologii oraz pomieszczeń Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu.		
Architektura:		
Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Sadowska	Upr. bud.: 7131/31/P/2003	Podpis:
Wzrost: mgr inż. arch. Magdalena Fibiger		Podpis:
Temat opracowania: projekt wykonawczy - rewizja	Data opracowania: 12.2023	Skala: 1:100
Inne: STAWIENIE STOLARKI ODDZIAŁU CHIRURGII - II Piętro		Branda: Architektura A/03/r